

WARTUNGSHINWEISE

Um die visuelle Qualität und das ästhetische Erscheinungsbild unserer Produkte zu erhalten, empfehlen wir die nachstehenden Wartungshinweise regelmäßig, mindestens zweimal pro Jahr, und an der Küste, mindestens viermal pro Jahr, zu befolgen.

Richtige Pflege kann die Lebensdauer verlängern

Das Aussehen von Stadtmobiliar verändert sich im Laufe der Jahre durch Witterung und Gebrauch. Auch wenn wir die besten Materialien verwenden, können wir dies nicht verhindern. Durch eine regelmäßige ordnungsgemäße Reinigung bleibt das Stadtmobiliar länger schön. Wir empfehlen daher eine regelmäßige Pflege gemäß dieser Wartungshinweise.

Reinigungsmittel:

- Alle verwendeten Reinigungsmittel sollten pH-neutral sein (Wert zwischen pH6 und pH8).
- Sie dürfen keine scheuernden oder kratzenden Bestandteile enthalten.
- Lassen Sie sich vom Reinigungsmittellieferanten gut beraten, welches Mittel für die jeweilige Anwendung am besten geeignet ist und lesen Sie die Anweisungen auf der Verpackung sorgfältig durch.

Reinigung von Holzteilen:

Eine Eigenschaft von Holz ist, dass es unter dem Einfluss von Sonnenlicht/UV altert und kleine (oberflächliche) Risse und Sprünge entstehen können. Außerdem kann es zu leichten Verformungen kommen.

- Die Holzteile können mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel eingeweicht werden (siehe Reinigungsmittel).
- Im Frühjahr: Reinigen Sie das Holz nach einigen trockenen und sonnigen Tagen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel von grünen Ablagerungen.

Achtung! Reinigen Sie das Holz niemals mit einem Hochdruckreiniger! Das Auswaschen der weichen Maserung beschädigt das Holz irreparabel!

Pulverbeschichtete Möbel oder Teile von Möbeln:

Die Qualität der Pulverbeschichtung verschlechtert sich im Laufe der Jahre. Eine regelmäßige Reinigung der Beschichtung verlängert deren Lebensdauer erheblich. Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich weitgehend nach dem Standort, dem Grad der Verschmutzung, der Art und dem Grad der Bedeutung sowie nach den gewünschten optischen Aspekten. Wenn die Oberfläche regelmäßig gewässert wird, nimmt die Verschmutzung ab.

Reinigung von Metallteilen:

1. Entfernen von grobem Schmutz durch Abspülen mit Wasser
2. Reinigungsmittel aufsprühen und einziehen lassen
3. Schmutzablagerungen manuell mit einem weißen Nylonvlies-Handpad entfernen
4. Großzügig mit Wasser abspülen

Besteht das Teil aus **feuerverzinktem, doppelt pulverbeschichtetem Stahl**?

- Mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel einweichen (siehe Reinigungsmittel & Schritte oben).

WARTUNGSHINWEISE

Besteht das Teil aus **(gegossenem) Aluminium**?

- Reinigen Sie es mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel (siehe Reinigungsmittel- und schritte oben).

Besteht das Teil aus **rostfreiem Stahl**?

- Reinigen Sie es mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel (siehe Reinigungsmittel- und schritte oben).

Wartung im Falle einer Beschädigung:

Besteht das Teil aus **feuerverzinktem, doppelt pulverbeschichtetem Stahl**?

- Prüfen Sie auf Schäden und bessern Sie diese gegebenenfalls mit Farbe aus, z. B. mit einem Lackstift oder einer Sprühdose in der richtigen Farbe.

Besteht das Teil aus **rostfreiem Stahl**?

- Prüfen Sie auf Beschädigungen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus, z. B. mit Scotch Brite.
- Wenn sich Rostflecken gebildet haben, sollten Sie eine spezialisierte Reinigungsfirma beauftragen.

Logbuch

Im Interesse einer guten Wartung und zur Geltendmachung etwaiger Garantieansprüche sollte ein Logbuch mit Fotos geführt werden, in dem festgehalten wird, wo, wann und mit welchen Mitteln Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt wurden.